

VENTILO-CONVECTEUR TYPE CASSETTE

MUNDOCLIMA®

Serie MUCS-W9

NOUVEAUTÉ

- Ventilateur-convecteur 2 tubes type cassette.
- Panneau complet à 360°.
- Pompes à condensats.
- Moteur de ventilateur à courant continu à 3 vitesses.
- Entrée 0-10V pour la sélection de la vitesse.
- Contrôle individuel des lames (sur RM12F).
- Entrée pour apport d'air extérieur.
- Sortie pour apport à pièce adjacente.
- Affichage numérique avec possibilité de l'éteindre (uniquement par la commande RM12F).
- Signal ON/OFF à distance.
- Possibilité de modifier la température de compensation.
- Permet la connexion de contrôle centralisé (CCM).
- Communication Modbus (RTU) intégrée.
- Télécommande non incluse, recommandée RM12F (CL97820).



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		MUCS-20-W9	MUCS-24-W9	MUCS-36-W9		
Code		CL 04 433	CL 04 434	CL 04 435		
Réfrigération	Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (* 1)	kW	6,12 / 5,45 / 4,6	7,87 / 7,12 / 6,67	11,19 / 8,82 / 7,48	
	Débit d'eau (Haute/Moyenne/Basse)	m³/h	1,10 / 0,96 / 0,81	1,44 / 1,28 / 1,22	1,96 / 1,53 / 1,28	
	Perte de charge (Haute/Moyenne/Basse)	kPa	21,3 / 21,3 / 12,4	22,3 / 18,1 / 16,3	36,6 / 22,7 / 16,4	
Chauffage	45°C	Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (* 2)	kW	6,27 / 6,53 / 5,43	9,16 / 8,54 / 7,9	10,07 / 10,08 / 8,68
		Débit d'eau (Haute/Moyenne/Basse)	m³/h	1,39 / 1,20 / 1,00	1,73 / 1,57 / 1,46	2,35 / 1,86 / 1,59
		Perte de charge (Haute/Moyenne/Basse)	kPa	30 / 22,7 / 16,3	28,8 / 24 / 20,7	49,2 / 31,2 / 23,3
	50°C	Capacité (Haute / Moyenne / Basse) (* 3)	kW	8,62 / 7,49 / 6,27	10,92 / 9,84 / 9,16	14,92 / 11,73 / 10,07
		Débit d'eau (Haute/Moyenne/Basse)	m³/h	1,10 / 0,96 / 0,81	1,44 / 1,28 / 1,22	1,96 / 1,53 / 1,28
		Perte de charge (Haute/Moyenne/Basse)	kPa	19,1 / 14,8 / 10,6	20 / 16,2 / 14,7	34,3 / 21,3 / 15
Débit d'air (Élevé/Moyen/Faible)	m³/h	1 229 / 1 020 / 810	1 581 / 1 371 / 1 236	1 871 / 1 415 / 1 198		
Volume d'eau de l'échangeur	L	0,677	1,015	1,015		
Alimentation	V/E/ Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50		
Consommation	W	50	90	124		
Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) (*4)	dB(A)	44 / 40 / 34	48 / 44 / 41	49 / 43 / 39		
Pression max. de fonctionnement	MPa	1,6	1,6	1,6		
Entrée d'air frais	mm	Φ75	Φ75	Φ75		
Branchements d'eau	pouce	3/4"	3/4"	3/4"		
Connexion à l'évacuation	mm	Φ32	Φ32	Φ32		
Dimensions	Corps (L x H x P)	mm	840 x 230 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	
	Panneau (L x H x P)	mm	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	
Poids	Corps	kg	23	27	29,5	
	Panneau	kg	6,0	6,0	6,0	

Remarques: (1) Puissance frigorifique pour chacun des 3 flux d'air et selon les conditions : Température entrée / sortie d'eau 7/12°C, Température extérieure 27°C BS, 19°C BH.
 (2) Capacité de chauffage pour chacun des trois débits d'air et selon les conditions suivantes : Température entrée / sortie d'eau 45/40°C, Température extérieure 20°C.
 (3) Capacité de chauffage pour chacun des trois débits d'air et selon les conditions suivantes : Temp. entrée/sortie d'eau 50°C/* , Température extérieure 20°C.
 (4) Niveau de pression sonore mesuré en chambre semi-anechoïque.
 - Le modèle et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour l'amélioration du produit.

OPTIONNELLES

Plus d'informations sur les options dans "MUNDOCLIMA CONTROL SYSTEMS"

Télécommande sans fil

RECOMMANDÉ



Contrôle filaire



KNX



BMS



WIFI

Accessoires

