

UNIDADES CONDENSADORAS CARROZADAS

R-449A

CON COMPRESOR HERMÉTICO ALTERNATIVO Y SCROLL

Unidades configurables para cualquier servicio o aplicación, solicite su unidad a medida



Unidades carrozadas diseñadas para trabajar con R-449A, y recomendadas para aplicaciones de alta y media temperatura. Opciones de compresor hermético alternativo o scroll, con alimentación monofásica o trifásica.

R-449A Media/Alta temperatura



Código	Modelo	CV	Nivel Tipo de Sonoro dB compresor	Dimensiones en mm			Tipo de Carcasa	Conexiones		Capacidad en Watts					Peso	
				Ancho	Fondo	Alto		Asp.	Liq.	-15 C	-10 C	-5 C	0 C	+5 C		
MONOFÁSICAS 230 V																
MF52000	EFM 4001 P075IZ	3/4	Alternativo	29	1000	395	525	A	5/8	3/8	1194	1491	1827	2203	2622	51
MF52001	EFM 4001 P1IZ	1									1476	1862	2296	2779	3009	53
MF52035	EFM 4501 S25IYZ	2-1/2	Scroll	45	1150	875	C	3/4	3/8	3280	4010	4840	5770	6810	70	
TRIFÁSICAS 400 V																
MF52034	EFM 4501 S2TYZ	2	Scroll	45	1000	395	675	B	3/4	3/8	1600	2230	2750	3350	4020	58
MF52036	EFM 4501 S25TYZ	2-1/2		45	1150		975	D			3240	3890	4640	5550	6650	70
MF52038	EFM 5001 S3TYZ	3		48		395	1275	E	7/8	1/2	4150	5050	6060	7190	8420	75
MF52040	EFM 5001 S4TYZ	4		49	5430						6580	7820	9190	10070	99	
MF52042	EFM 5002 S6TYZ	6		52	1300	400	1275	F	7/8	1/2	8280	10050	12000	14200	16650	108
MF52043	EFM 5002 S7TYZ	7		9520							11600	13850	16350	19150	115	
MF52045	EFM 5002 S10TYZ	10		58				F	1-1/8	5/8	14320	17300	21890	26560	31130	130

*Rendimientos calculados con temperatura de condensación 45°C