

ANALYSEUR NUMÉRIQUE

Modèle EF1000-BT



- Conception et matériau robustes
- Dimensions : 8 x 113 x 68 mm
- Poids : 1000 g.
- Pile alcaline : 3 x 1,5 V, AA
- Autonomie de la batterie : 200 heures
- Écran LCD



AI Tools



Code : HF 06 350

Modèle		EF1000-BT
Pression		psi, kg/cm ² , kPa, MPa, bar
	Plage de mesure	-14,5 ~ 800 psi, -1,01 ~ 56,24 kg/cm ² , -100 ~ 5 515 KPa, -0,1 ~ 5,5 MPa, -1 ~ 55 bar
	Résolution	0,5 bar
	Précision	±0,5 % PE
	Limite de téléchargement	10 000 KPa (10 Mpa ; 100 bars)
Temp.	Unité	°C (Celsius), °F (Fahrenheit)
	Plage de mesure	-40 ~ 302 °F / -40 ~ 150 °C
	Résolution	0,2 °F / 0,1 °C
	Précision	±0,9°F / ±0,5°C
Liquides de refroidissement en option (88)		R113, R114, R115, R116, R12, R123, R1233ZD, R1234ZE, R1234YF
		R124, R125, R13, R134A, R14, R141b, R142b, R143A, R152A, R170
		R22, R23, R236FA, R245FA, R290, R32, R401A, R401b, R401C
		R402A, R402b, R403b, R404A, R406A, R407A, R407b, R407C
		R407d, R407F, R408A, R409A, R410A, R410b, R412A, R413A, R414A, R414b, R416A, R417A, R417C, R420A, R421A, R421b, R422A, R422b, R422C, R422d, R424A, R426A, R427A, R428A, R429A
		R434A, R437A, R438A, R441A, R443A, R448A, R449A, R450A
		R452A, R452b, R453A, R454A, R454b, R455A, R458A, R500
		R502, R503, R507A, R508A, R508b, R514A, R600, R600A
		R601A, R718, R744
	Temp. ambiance de travail	

