

### Boiler électrique



#### Modèles TV et TH

Les chauffe eau électriques IDROGAS CELSIOR vont de 30 à 150 l. Il s'agit d'une gamme pour installation verticale pour les modèles TV, et horizontale pour les modèles TH.




Ils combinent un design moderne et fonctionnel avec une silhouette haut de gamme de haute qualité.

- Traitement intérieur vitrifié. Résistance blindée.
- Protection maximale contre la corrosion : Chaque boiler Celsior est équipé avec anode en magnésium.
- Trois niveaux de protection : Soupape de sécurité, Thermostat de travail et Thermostat de sécurité
- Veilleuse et câble de raccordement avec fiche, contacteur d'allumage et thermomètre extérieur.
- Inclus dans la fourniture manchons anti diélectriques et soupape de sécurité.
- Pas de pont thermique : Jusqu'à 16% de perte d'énergie en moins, grâce au absence de pont thermique entre le réservoir d'eau et le support de fixation.



Celsior TV

Code	Article
<b>BOILERS VERTICAUX</b>	
CC 20 001	TV 30L
CC 20 002	TV 50L
CC 20 003	TV 50L BS
CC 20 004	TV 80L
CC 20 005	TV 80L BS
CC 20 006	TV 100L
CC 20 007	TV 120L
CC 20 008	TV 150L
<b>BOILERS HORIZONTAUX</b>	
CC 20 011	TH 80L
CC 20 012	TH 100L
CC 20 013	TH 150L



	THERMOS VERTICAUX								THERMOS HORIZONTAUX			
	TV 30L	TV 50L	TV 50L BS	TV 80L	TV 80L BS	TV 100L	TV 120L	TV 150L	TH 80L	TH 100L	TH 150L	
Code	CC 20 001	CC 20 002	CC 20 003	CC 20 004	CC 20 005	CC 20 006	CC 20 007	CC 20 008	CC 20 011	CC 20 012	CC 20 013	
Volume	L	30	50	50	80	82	100	120	143	82	100	143
Diamètre	mm	353	386	440	386	440	440	440	440	440	440	440
Résistance	W	1200	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	1500	1500	2000
Thermostat		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Temps de chauffe (15 - 60°C)	h:min	1:53	1:44	1:44	2:47	2:51	3:29	3:08	3:44	2:51	3:29	3:44
Consommation annuelle	KwH	572	1402	1421	1410	2762	2734	4406	4404	2762	2757	4396
Épaisseur d'isolation	mm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Classe ErP		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de charge		S	M	M	M	L	L	XL	XL	L	L	XL
<b>Dimensions</b>												
Hauteur	m	0,555	0,803	0,593	1,205	0,843	0,983	1,148	1,312	0,440	0,440	0,440
Largeur	m	0,353	0,386	0,440	0,386	0,440	0,440	0,440	0,440	0,843	0,983	1 312
Profondeur	m	0,380	0,412	0,468	0,412	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468
Cote A	mm	--	--	--	--	--	--	--	--	407	552	927

