



LCT

LCT

Le thermostat d'ambiance en applique permet de contrôler les commandes de planchers chauffants électriques. Il dispose d'un afficheur LCD pour la température de consigne, ainsi qu'un bouton rotatif pour le décalage de consigne. Une entrée sonde de température extérieure est disponible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres mesurés	température
Sortie contact de commuta.	chaud: 250 V ~ , max. 16 A 30 V = , max. 10 A
Alimentation	100..240 V ~
Consommation	max. 0,5 W
Plage de mesure temp.	0..+40°C
Précision température	±1% de la plage de mesure (typ. @21 °C)
Afficheur	LCD pour température et consigne
Boîtier	PC, blanc pur
Protection	IP20 selon EN 60529
Entrée de câble	entrée arrière
Raccordement électrique	bornier à vis, max. 1,5 mm ²
Conditions ambiantes	0..+50 °C, max. 85% rH non condensé
Montage	monté en surface avec boîtier standard EU (Ø=55 mm)
Notes	réglage de consigne pour température d'ambiance: +5..+30 °C réglage de consigne pour température de plancher: +5..+40 °C

Thermostat d'ambiance

Désignation d'article	No. Article	€
LCT	573382	25,20

Options

Désignation d'article	€
Sonde de température NTC100k additionnelle (prix nous consulter)	