

INTERACCUMULATEURS VERTICAUX

Modèle ICVR

IDROGAS

DESCRIPTION

Il s'agit d'une gamme à usage domestique et installation murale verticale.

Ils combinent un design moderne et fonctionnel avec une construction et des finitions de haute qualité.

- Traitement intérieur vitrifié. Résistance blindée
- Protection maximale contre la corrosion: Equipé d'une anode en magnésium.
- Trois niveaux de protection: Soupape de sécurité, thermostat de travail et thermostat de sécurité
- Lampe témoin et câble de raccordement avec fiche.
- Inclus dans la livraison: Aimants antidiélectriques, soupape de sécurité et gaine. Entrées de serpentin droit jusqu'à G 3/4" H et eau sanitaire jusqu'à G 1/2" M.
- Pas de pont thermique: Jusqu'à 16% de perte d'énergie en moins.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code		CC20021	CC20022	CC20023	CC20024
Article		IDROGAS CELSIOR ICVR 80L	IDROGAS CELSIOR ICVR 100L	IDROGAS CELSIOR ICVR 120L	IDROGAS CELSIOR ICVR 150L
Volume	L	79	96	116	139
Diamètre	mm	440	440	440	440
Résistance	W	1500	1500	2000	2000
Bobine de surface	m ²	0,45	0,7	0,7	0,7
Volume de la serpentine	L	2,1	3,2	3,2	3,2
Temps d'échauffement T45 °C (15-60 °C)	h:min	0 h 18 min	0 h 18 min	0 h 22 min	0 h 26 min
Epaisseur de l'isolant	mm	32	32	32	32
Classe ErP	-	C	C	C	C
Pertes de chaleur	W	53	64	76	88

DIMENSIONS

Code		CC20021	CC20022	CC20023	CC20024
Article		IDROGAS CELSIOR ICVR 80L	IDROGAS CELSIOR ICVR 100L	IDROGAS CELSIOR ICVR 120L	IDROGAS CELSIOR ICVR 150L
Hauteur	m	0,843	0,983	1,148	1,312
Largeur	m	0,440	0,440	0,440	0,440
Profondeur	m	0,468	0,468	0,468	0,468

Article	C (mm)	B (mm)
ICVR 80L	295	182
ICVR 100L	445	182
ICVR 120L	445	182
ICVR 150L	445	182

