

CLIMATISEURS DE FENÊTRE

Série MUVR-C9

MUNDCLIMA®
SUPER DC INVERTER

- Compresseur rotatif DC Inverter.
- Design compact.
- Consommation réduite.
- Installation facile.
- Ventilateur 3 vitesses.
- Fonction minuterie.
- Écran digital.



Télécommande incluse
(Code CL98640)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle			MUVR-09-C9
Code			CL20382
Réfrigération	Capacité nominale	kW	2,7
	Consommation nominale PEER	kW	0,782
	Intensité nominale	A	3,9
	Pdesignc (charge de conception)	kW	2,8
	EERd	W/W	3,45
	SEER	W/W	5,2
	Étiquetage Énergétique		A
	Consommation d'électricité QSD	kW/an	182
Consommation d'énergie en mode désactivé par thermostat PTO		W	0,00324
Consommation d'énergie en mode attente PSB		W	0,00065
Niveau de pression sonore	Intérieur (Haute /Moyenne /Basse)	dB(A)	50 / 48 / 46
	Extérieur (Haute)	db(A)	56 / 54 / 52
Niveau de puissance sonore LWA	Intérieure	dB(A)	59
	Extérieure	dB(A)	65
Alimentation Électrique		V-Hz-F	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Intensité max		A	5,5
Consommation max		kW	1,1
Débit d'air	Intérieur (Haut/Moyenne/Basse)	m³/h	400 / 360 / 320
	Extérieur (Haute)	m³/h	800
Réfrigérant	TYPE / PCA		R32 / 675
	Quantité	kg/ TCO ₂ eq	0,51 / 0,34
Dimensions (L x P x H)		mm	560 x 710 x 375
Poids		kg	43
Temp. fonctionnement	Intérieure	°C	16 à 30
	Extérieure	°C	16 à 43

Nemarque:

1. Les données et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans une chambre semi-anéchoïque