


KIT-TZ25-CKE (CS-TZ25CKEW + CU-TZ25CKE)



Design ultra-compact, d tails intelligents. Seulement 765 mm de large.

Le TZ avec nanoe  X s  int  gre parfaitement dans les espaces restreints, sans compromis sur les performances.

[EN SAVOIR PLUS](#)

TZ ultra-compact avec nanoe™ X R32		
		2.5 kW
Puissance frigorifique (min.)	kW	0,85
Puissance absorbée en mode chaud (min.)	kW	0,19
COP (max.) (1)	W/W	3,66
COP (min.) (1)	W/W	4,21
Puissance calorifique (max.)	kW	4,10
Puissance calorifique (min.)	kW	0,80
Puissance absorbée en mode froid (max.)	kW	0,88
Puissance absorbée en mode froid (min.)	kW	0,21
EER (max.) (1)	W/W	3,41
EER (min.) (1)	W/W	4,05
Puissance frigorifique (max.)	kW	3,00
Puissance absorbée en mode chaud (max.)	kW	1,12
Plage de fonctionnement en mode chaud (max.)	°C	+24
Plage de fonctionnement en mode chaud (min.)	°C	-15
Plage de fonctionnement en mode froid (max.)	°C	+43
Dénivelé maximum (int./ext.) (6)	m	15
Dimension de l'unité extérieure (profondeur) (5)	mm	289
Dimension de l'unité extérieure (largeur) (5)	mm	780
Dimension de l'unité extérieure (hauteur) (5)	mm	542
Pression sonore de l'unité extérieure en mode chaud (Fort) (4)	dB(A)	48
Unité extérieure		CU-TZ25CKE
nanoe X Générateur		Marque 1
Débit d'air de l'unité extérieure en mode chaud	m³/min	28,9
Débit d'air de l'unité extérieure en mode froid	m³/min	30,0
Unité intérieure		CS-TZ25CKEW
Pression sonore de l'unité intérieure en mode chaud (Q-Faible) (4)	dB(A)	21
Pression sonore de l'unité intérieure en mode chaud (Faible) (4)	dB(A)	27
Pression sonore de l'unité intérieure en mode chaud (Fort) (4)	dB(A)	40
Pression sonore de l'unité intérieure en mode froid (Q-Faible) (4)	dB(A)	20...
Pression sonore de l'unité intérieure en mode froid (Faible) (4)	dB(A)	26
Volume de condensation éliminée	L/h	1,5
Débit d'air de l'unité intérieure en mode chaud	m³/min	11,5
Débit d'air de l'unité intérieure en mode froid	m³/min	11,0
Connexion intérieure unité intérieure / unité extérieure	mm²	4 x 1,5

TZ ultra-compact avec nanoe™ X R32		2.5 kW
Pression sonore de l'unité intérieure en mode froid (Fort) (4)	dB(A)	40
SCOP (2)		4,60 A++
Consommation annuelle d'énergie en mode chaud (3)	kWh/a	730
Consommation annuelle d'énergie en mode froid (3)	kWh/a	120
Puissance absorbée nominale	kW	0,65
Pdesign (refroidissement)	kW	2,5
SEER (2)		7,30 A++
Poids net de l'unité extérieure	kg	25
Pression sonore de l'unité extérieure en mode froid (Fort) (4)	dB(A)	47
Poids net de l'unité intérieure	kg	9
Dimension de l'unité intérieure (hauteur)	mm	290
Pdesign à -10 °C	kW	2,4
Source d'alimentation électrique de l'unité intérieure	V	230
Longueur de tuyauterie	m	3 ~ 15
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,58 / 0,39
Kit		KIT-TZ25-CKE
Charge de gaz supplémentaire	g/m	10
Longueur de tuyauterie pour charge additionnelle	m	7,5
Diamètre de tuyauterie (gaz)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Diamètre de tuyauterie (liquide)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Dimension de l'unité intérieure (profondeur)	mm	214
Dimension de l'unité intérieure (largeur)	mm	765
Fusible recommandé pour l'unité intérieure	A	16
Puissance calorifique à -7 °C	kW	2,70
EER nominal (1)	W/W	3,85
COP nominal (1)	W/W	4,18
Puissance calorifique nominale	kW	3,30
Puissance frigorifique nominale	kW	2,50
Plage de fonctionnement en mode froid (min.)	°C	-10
Puissance absorbée nominale en mode chaud	kW	0,79

Accessoires