

CONTROL INALÁMBRICOS

RM12F (Cód. CL 97 820)

CARACTERÍSTICAS

- Control inalámbrico individual
- Función "Follow Me"
- Función "ECO"
- Temporizador diario
- Permite apagar el display de la unidad interior
- 7 velocidades del ventilador
- Ajuste de 0,5°C
- Direccionamiento de unidades MVD
- Ajuste de parámetros de unidades MVD AC2
- Modo "Auto" para sistema MVD a 3 tubos
- Ajuste y consulta de parámetros
- Oscilación vertical / horizontal de las lamas
- Ajuste independiente de las lamas del cassette (Solo en la serie de fancoils MUCS-W9)
- Retroiluminado

NOVEDAD



COMPATIBLE CON GAMA

COMERCIAL	<i>Series CONDUCTO ALTA CAPACIDAD</i>
INDUSTRIAL MVD	<i>Series MVD</i>
INDUSTRIAL FANCOIL	<i>Series W9 ⁽¹⁾ y W7 ⁽²⁾</i>

⁽¹⁾ Excepto Suelo Techo

⁽²⁾ En Conducto es necesario instalar el módulo LC 04 636.

RM12D (Cód. CL 97 821)

CARACTERÍSTICAS

- Control inalámbrico individual
- Función "Follow Me"
- Función "ECO"
- Temporizador diario
- Permite apagar el display de la unidad interior
- 7 velocidades del ventilador
- Ajuste de 0,5°C
- Direccionamiento de unidades MVD
- Retroiluminado

COMPATIBLE CON GAMA

COMERCIAL	<i>Serie CONDUCTO ALTA CAPACIDAD</i>
INDUSTRIAL MVD	<i>Series MVD</i>
INDUSTRIAL FANCOIL	<i>Serie W7 ⁽¹⁾</i>

⁽¹⁾ En conducto es necesario instalar el módulo LC 04636

